Produits de traitement

Nettoyage des surfaces à traiter

Selon la nature des salissures, nettoyer la surface à traiter avec le produit adapté.

Fabemi Nettoyage est un produit écologique pour éliminer les voiles de ciment, efflorescences ou atténuer des traces de rouille.

Application du produit de nettoyage

Utiliser le produit **Fabemi Nettoyage** dilué de ½ à ¼ en fonction des salissures. Humidifier le support et pulvériser le produit à l'aide d'un pulvérisateur basse pression. Laisser agir quelques minutes puis brosser à l'aide d'un balai brosse. Enfin rincer abondamment à l'eau pour neutraliser le support et éliminer le produit en surface.

Fabemi Curatif : pour détruire les mousses et moisissures et dissoudre les graisses en émulsionnant les taches qui seront ensuite éliminées par lavage.

Application du produit curatif

Utiliser le produit **Fabemi Curatif** dilué de ½ à ¼ en fonction des salissures. Pulvériser abondamment et laisser agir de 10 à 30 mn en fonction des salissures à éliminer. Brosser au balai brosse pour améliorer l'efficacité du produit, puis rincer abondamment à l'eau pour neutraliser le support et éliminer le produit en surface.

Protection des surfaces dallages ou plages de piscine

Fabemi Protection Dallages est un produit écologique qui protège les dallages et favorise l'entretien de votre revêtement de sol. Il freine la pénétration de tous types de salissures, même grasses. Son application permet de limiter l'apparition d'efflorescences et de prolonger durablement l'aspect de votre dallage.

Application du produit Protection Dallages

Les supports doivent être propres, dépoussiérés et secs.
Appliquer **Fabemi Protection Dallages** pur, au pulvérisateur basse pression, au rouleau ou à la brosse. Imprégner le support jusqu'à saturation en 2 couches, mouillé sur mouillé.
Attendre 30 mn entre chaque passe.
Ne pas surcharger le support et éliminer tout excédent de produit en tamponnant avec un chiffon propre.
Temps de séchage avant remise en service : 24 heures.

Fabemi Protection Plages de Piscine est un produit écologique des plages de piscine et margelles destiné aux zones occasionnellement mouillées autour du bassin. Elle permet de limiter l'apparition d'efflorescences et de prolonger durablement l'aspect de votre dallage.

La procédure d'application est identique au produit **Fabemi Protection Dallages**.

Recommandations

Dans tous les cas se référer au mode d'emploi inscrit sur les bidons et travailler de préférence sur de petites surfaces.
Ne pas appliquer par temps de pluie ou lorsque la température est inférieure à 5° et supérieure à 30°.
Porter des gants, vêtements et lunettes de protection.

NETTOYAGE

Elimine les laitances de ciment, les efflorescences, les traces de mortier et atténue sensiblement les traces de rouille.
1 litre ou 5 litres

Application : diluer de ½ à ¼ en fonction des salissures. Humidifier la surface et pulvériser le produit. Laisser agir 10 à 30 mn. Brosser puis rincer abondamment le support.
Consommation moyenne : 1 litre pour traiter 10 à 20 m².
Utilisation : intérieur ou extérieur.

CURATIF

Dissout les salissures grasses, les mousse, lichens et moisissures, émulsionne les taches qui seront éliminées par lavage.
1 litre ou 5 litres

Application : diluer de ½ à ¼ en fonction des salissures. Pulvériser. Laisser agir de 10 à 30 mn en fonction de l'encrassement. Brosser puis rincer abondamment pour neutraliser le support.
Consommation moyenne : 1 litre pour traiter 10 à 20 m².
Utilisation : intérieur ou extérieur.

PROTECTION PAVÉS

Protection des surfaces pavées. Produit écologique qui limite la pénétration de l'eau, de l'huile et des taches de toute nature.
1 litre ou 5 litres

Application : Utiliser le produit non dilué, et appliquer à l'aide d'un pulvérisateur basse pression, au rouleau ou à la brosse. Imprégner la surface jusqu'à saturation en 2 couches « mouillé sur mouillé » à 30 mn d'intervalle. Sec en 24 heures.
Consommation moyenne : 1 litre pour traiter 4 à 5 m².
Utilisation : extérieur.

PROTECTION DALLAGES

Protège les dallages. Produit écologique qui limite durablement la pénétration de tous types de salissures, même grasses. Limite les efflorescences, la formation des mousses et lichens.
1 litre ou 5 litres

Application : Utiliser le produit non dilué, et appliquer à l'aide d'un pulvérisateur basse pression, au rouleau ou à la brosse. Imprégner la surface jusqu'à saturation en 2 couches « mouillé sur mouillé » à 30 mn d'intervalle. Sec en 24 heures.
Consommation moyenne : 1 litre pour traiter 5 à 7 m².
Utilisation : extérieur ou intérieur.

PROTECTION PLAGES DE PISCINE

Produit de protection écologique des plages de piscines et margelles, destiné à limiter la pénétration de l'eau, et des taches de toutes natures.
1 litre ou 5 litres

Application : Utiliser le produit non dilué, et appliquer à l'aide d'un pulvérisateur basse pression, au rouleau ou à la brosse. Imprégner la surface jusqu'à saturation en 2 couches. Sec en 24 heures.
Consommation moyenne : 1 litre pour traiter 5 à 8 m².
Utilisation : extérieur.

PROTECTION " DALLAGE INTENSE "

Produit écologique destiné à la protection des dallages extérieurs ou intérieurs. Le support reste perméable à l'air et à la vapeur d'eau.
Protection « **Dallage Intense** » donne un effet mouillé mat aux surfaces traitées.
1 litre ou 5 litres

Application : Utiliser pur, appliquer le produit à l'aide d'un pulvérisateur, en 2 couches jusqu'à saturation. Ne pas surcharger le produit. Temps de séchage entre chaque passe : 15 à 30 mn. Sec en 48 heures.
Efficacité maximum : 7 jours.
Consommation moyenne : 1 litre pour traiter 6 à 8 m².
Utilisation : extérieur.

FABCOLOR IROKO

Lasure acrylique teintée.
Décore, embellit et protège les surfaces horizontales et verticales.
2 litres ou 5 litres

Application : Pur au pinceau ou pulvérisateur basse pression de type HVLP. Etaler ou pulvériser sans surcharger en 2 ou 3 passes sans frotter.
Consommation moyenne : 1 litre pour 5 m².
Utilisation : extérieur.

Conditionnement en bidon de 1 litre, 2 litres ou 5 litres. Une fiche technique est présente sur chaque emballage.
ATTENTION : toute réclamation ne pourra être enregistrée que si le produit de traitement utilisé est issu de nos gammes ci-dessus.